



常用高效变频恒压供水机组选型参考									
序号	型号	变频器 (台)	水泵 (台)	功率 (Kw)	扬程 (m)	机组最大流量 (m ³ /h)	进出管径	稳压罐 (L)	控制箱型号
1	BB1D1(0.75-50-2)	1	1	0.75	50/39	2/2.8	DN25	12	XB1K1 (0.75)
2	BB1D1(1.1-79-2)	1	1	1.1	79/61	2/2.8	DN25	12	XB1K1 (1.1)
3	BB1D1(1.5-108-2)	1	1	1.5	108/86	2/2.8	DN25	12	XB1K1 (1.5)
4	BB1D1(2.2-160-2)	1	1	2.2	160/125	2/2.8	DN25	12	XB1K1 (2.2)
5	BB1D1(3-190-2)	1	1	3	190/153	2/2.8	DN25	12	XB1K1 (3)
6	BB1D1(0.75-30-4)	1	1	0.75	30/23	4/6	DN32	12	XB1K1 (0.75)
7	BB1D1(1.1-45-4)	1	1	1.1	45/35	4/6	DN32	12	XB1K1 (1.1)
8	BB1D1(1.5-61-4)	1	1	1.5	61/48	4/6	DN32	12	XB1K1 (1.5)
9	BB1D1(2.2-93-4)	1	1	2.2	93/72	4/6	DN32	12	XB1K1 (2.2)
10	BB1D1(3-124-4)	1	1	3	124/97	4/6	DN32	12	XB1K1 (3)
11	BB1D1(4-170-4)	1	1	4	170/132	4/6	DN32	12	XB1K1 (4)
12	BB1D1(1.5-34-8)	1	1	1.5	34/31	8/10	DN40	12	XB1K1 (1.5)
13	BB1D1(2.2-51-8)	1	1	2.2	51/47	8/10	DN40	12	XB1K1 (2.2)
14	BB1D1(3-70-8)	1	1	3	70/63	8/10	DN40	12	XB1K1 (3)
15	BB1D1(4-96-8)	1	1	4	96/85	8/10	DN40	12	XB1K1 (4)
16	BB1D1(5.5-140-8)	1	1	5.5	140/126	8/10	DN40	12	XB1K1 (5.5)
17	BB1D1(7.5-175-8)	1	1	7.5	175/157	8/10	DN40	12	XB1K1 (7.5)
18	BB1D1(3-37-14)	1	1	3	37/32	14/18	DN40	12	XB1K1 (3)
19	BB1D1(4-50-14)	1	1	4	50/44	14/18	DN40	12	XB1K1 (4)
20	BB1D1(5.5-75-14)	1	1	5.5	75/64	14/18	DN40	12	XB1K1 (5.5)
21	BB1D1(7.5-100-14)	1	1	7.5	100/86	14/18	DN40	12	XB1K1 (7.5)
22	BB1D1(11-150-14)	1	1	11	150/129	14/18	DN40	12	XB1K1 (11)
23	BB1D1(15-200-14)	1	1	15	200/173	14/18	DN40	12	XB1K1 (15)



让我们为您提供更优的水控方案

我们专注于水往高处流的前沿技术

24	BB1D1(4-34-20)	1	1	4	43/30	20/24	DN50	19	XB1K1 (4)
25	BB1D1(5.5-56-20)	1	1	5.5	56/51	20/24	DN50	19	XB1K1 (5.5)
26	BB1D1(7.5-80-20)	1	1	7.5	80/70	20/24	DN50	19	XB1K1 (7.5)
27	BB1D1(11-115-20)	1	1	11	115/102	20/24	DN50	19	XB1K1 (11)
28	BB1D1(15-161-20)	1	1	15	161/144	20/24	DN50	19	XB1K1 (15)
29	BB1D1(18.5-196-20)	1	1	18.5	196/175	20/24	DN50	19	XB1K1 (18.5)
30	BB1D1(5.5-48-24)	1	1	5.5	48/39	24/32	DN65	19	XB1K1 (5.5)
31	BB1D1(7.5-65-24)	1	1	7.5	65/53	24/32	DN65	19	XB1K1 (7.5)
32	BB1D1(11-97-24)	1	1	11	97/81	24/32	DN65	19	XB1K1 (11)
33	BB1D1(15-129-24)	1	1	15	129/109	24/32	DN65	19	XB1K1 (15)
34	BB1D1(18.5-162-24)	1	1	18.5	162/137	24/32	DN65	19	XB1K1 (18.5)
35	BB1D1(22-194-24)	1	1	22	194/165	24/32	DN65	19	XB1K1 (22)
36	BB1D1(30-243-24)	1	1	30	243/206	24/32	DN65	19	XB1K1 (30)
37	BB1D1(7.5-42-40)	1	1	7.5	42/35	40/50	DN80	24	XB1K1 (7.5)
38	BB1D1(11-63-40)	1	1	11	63/53	40/50	DN80	24	XB1K1 (11)
39	BB1D1(15-84-40)	1	1	15	84/71	40/50	DN80	24	XB1K1 (15)
40	BB1D1(18.5-105-40)	1	1	18.5	105/89	40/50	DN80	24	XB1K1 (18.5)
41	BB1D1(22-125-40)	1	1	22	125/107	40/50	DN80	24	XB1K1 (22)
42	BB1D1(30-180-40)	1	1	30	180/150	40/50	DN80	24	XB1K1 (30)
43	BB1D1(37-209-40)	1	1	37	209/179	40/50	DN80	24	XB1K1 (37)
44	BB1D1(45-267-40)	1	1	45	267/225	40/50	DN80	24	XB1K1 (45)
45	BB1D1(11-43-60)	1	1	11	43/37	60/70	DN100	24	XB1K1 (11)
46	BB1D1(18.5-65-60)	1	1	18.5	65/56	60/70	DN100	24	XB1K1 (18.5)
47	BB1D1(22-87-60)	1	1	22	87/75	60/70	DN100	24	XB1K1 (22)
48	BB1D1(30-109-60)	1	1	30	109/94	60/70	DN100	24	XB1K1 (30)
49	BB1D1(37-132-60)	1	1	37	132/114	60/70	DN100	24	XB1K1 (37)
50	BB1D1(45-179-60)	1	1	45	179/156	60/70	DN100	24	XB1K1 (45)
51	BB1D1(15-44-80)	1	1	15	44/36	80/100	DN100	24	XB1K1 (15)



让我们为您提供更优的水控方案

我们专注于水往高处流的前沿技术

52	BB1D1(22-67-80)	1	1	22	67/55	80/100	DN100	24	XB1K1 (22)
53	BB1D1(30-92-80)	1	1	30	92/76	80/100	DN100	24	XB1K1 (30)
54	BB1D1(37-115-80)	1	1	37	115/94	80/100	DN100	24	XB1K1 (37)
55	BB1D1(45-141-80)	1	1	45	141/117	80/100	DN100	24	XB1K1 (45)
序号	型号	变频器 (台)	水泵 (台)	功率 (Kw)	扬程 (m)	机组最大流量 (m ³ /h)	进出管径	稳压罐 (L)	控制箱型号
1	BB1D2(0.75-50-2)	1	2	0.75	50/39	4/5.6	DN32	12	XB1K2 (0.75)
2	BB1D2(1.1-79-2)	1	2	1.1	79/61	4/5.6	DN32	12	XB1K2 (1.1)
3	BB1D2(1.5-108-2)	1	2	1.5	108/86	4/5.6	DN32	12	XB1K2 (1.5)
4	BB1D2(2.2-160-2)	1	2	2.2	160/125	4/5.6	DN32	12	XB1K2 (2.2)
5	BB1D2(3-190-2)	1	2	3	190/153	4/5.6	DN32	12	XB1K2 (3)
6	BB1D2(0.75-30-4)	1	2	0.75	30/23	8/12	DN40	12	XB1K2 (0.75)
7	BB1D2(1.1-45-4)	1	2	1.1	45/35	8/12	DN40	12	XB1K2 (1.1)
8	BB1D2(1.5-61-4)	1	2	1.5	61/48	8/12	DN40	12	XB1K2 (1.5)
9	BB1D2(2.2-93-4)	1	2	2.2	93/72	8/12	DN40	12	XB1K2 (2.2)
10	BB1D2(3-124-4)	1	2	3	124/97	8/12	DN40	12	XB1K2 (3)
11	BB1D2(4-170-4)	1	2	4	170/132	8/12	DN40	12	XB1K2 (4)
12	BB1D2(1.5-34-8)	1	2	1.5	34/31	16/20	DN50	19	XB1K2 (1.5)
13	BB1D2(2.2-51-8)	1	2	2.2	51/47	16/20	DN50	19	XB1K2 (2.2)
14	BB1D2(3-70-8)	1	2	3	70/63	16/20	DN50	19	XB1K2 (3)
15	BB1D2(4-96-8)	1	2	4	96/85	16/20	DN50	19	XB1K2 (4)
16	BB1D2(5.5-140-8)	1	2	5.5	140/126	16/20	DN50	19	XB1K2 (5.5)
17	BB1D2(7.5-175-8)	1	2	7.5	175/157	16/20	DN50	19	XB1K2 (7.5)
18	BB1D2(3-37-14)	1	2	3	37/32	28/36	DN50	19	XB1K2 (3)
19	BB1D2(4-50-14)	1	2	4	50/44	28/36	DN50	19	XB1K2 (4)
20	BB1D2(5.5-75-14)	1	2	5.5	75/64	28/36	DN50	19	XB1K2 (5.5)
21	BB1D2(7.5-100-14)	1	2	7.5	100/86	28/36	DN50	19	XB1K2 (7.5)
22	BB1D2(11-150-14)	1	2	11	150/129	28/36	DN50	19	XB1K2 (11)



让我们为您提供更优的水控方案

我们专注于水往高处流的前沿技术

23	BB1D2(15-200-14)	1	2	15	200/173	28/36	DN50	19	XB1K2 (15)
24	BB1D2(4-34-20)	1	2	4	43/30	40/48	DN65	24	XB1K2 (4)
25	BB1D2(5.5-56-20)	1	2	5.5	56/51	40/48	DN65	24	XB1K2 (5.5)
26	BB1D2(7.5-80-20)	1	2	7.5	80/70	40/48	DN65	24	XB1K2 (7.5)
27	BB1D2(11-115-20)	1	2	11	115/102	40/48	DN65	24	XB1K2 (11)
28	BB1D2(15-161-20)	1	2	15	161/144	40/48	DN65	24	XB1K2 (15)
29	BB1D2(18.5-196-20)	1	2	18.5	196/175	40/48	DN65	24	XB1K2 (18.5)
30	BB1D2(5.5-48-24)	1	2	5.5	48/39	48/64	DN80	24	XB1K2 (5.5)
31	BB1D2(7.5-65-24)	1	2	7.5	65/53	48/64	DN80	24	XB1K2 (7.5)
32	BB1D2(11-97-24)	1	2	11	97/81	48/64	DN80	24	XB1K2 (11)
33	BB1D2(15-129-24)	1	2	15	129/109	48/64	DN80	24	XB1K2 (15)
34	BB1D2(18.5-162-24)	1	2	18.5	162/137	48/64	DN80	24	XB1K2 (18.5)
35	BB1D2(22-194-24)	1	2	22	194/165	48/64	DN80	24	XB1K2 (22)
36	BB1D2(30-243-24)	1	2	30	243/206	48/64	DN80	24	XB1K2 (30)
37	BB1D2(7.5-42-40)	1	2	7.5	42/35	80/100	DN100	24	XB1K2 (7.5)
38	BB1D2(11-63-40)	1	2	11	63/53	80/100	DN100	24	XB1K2 (11)
39	BB1D2(15-84-40)	1	2	15	84/71	80/100	DN100	24	XB1K2 (15)
40	BB1D2(18.5-105-40)	1	2	18.5	105/89	80/100	DN100	24	XB1K2 (18.5)
41	BB1D2(22-125-40)	1	2	22	125/107	80/100	DN100	24	XB1K2 (22)
42	BB1D2(30-180-40)	1	2	30	180/150	80/100	DN100	24	XB1K2 (30)
43	BB1D2(37-209-40)	1	2	37	209/179	80/100	DN100	24	XB1K2 (37)
44	BB1D2(45-267-40)	1	2	45	267/225	80/100	DN100	24	XB1K2 (45)
45	BB1D2(11-43-60)	1	2	11	43/37	120/140	DN125	24	XB1K2 (11)
46	BB1D2(18.5-65-60)	1	2	18.5	65/56	120/140	DN125	24	XB1K2 (18.5)
47	BB1D2(22-87-60)	1	2	22	87/75	120/140	DN125	24	XB1K2 (22)
48	BB1D2(30-109-40)	1	2	30	109/94	120/140	DN125	24	XB1K2 (30)
49	BB1D2(37-132-60)	1	2	37	132/114	120/140	DN125	24	XB1K2 (37)
50	BB1D2(45-179-60)	1	2	45	179/156	120/140	DN125	24	XB1K2 (45)



让我们为您提供更优的水控方案

我们专注于水往高处流的前沿技术

51	BB1D2(15-44-80)	1	2	15	44/36	160/200	DN125	24	XB1K2 (15)
52	BB1D2(22-67-80)	1	2	22	67/55	160/200	DN125	24	XB1K2 (22)
53	BB1D2(30-92-80)	1	2	30	92/76	160/200	DN125	24	XB1K2 (30)
54	BB1D2(37-115-80)	1	2	37	115/94	160/200	DN125	24	XB1K2 (37)
55	BB1D2(45-141-80)	1	2	45	141/117	160/200	DN125	24	XB1K2 (45)
序号	型号	变频器 (台)	水泵 (台)	功率 (Kw)	扬程 (m)	机组最大流量 (m ³ /h)	机组进出管 径	稳压罐 (L)	控制箱型号
1	BB2D2(0.75-50-2)	2	2	0.75	50/39	4/5.6	DN32	12	XB2K2 (0.75)
2	BB2D2(1.1-79-2)	2	2	1.1	79/61	4/5.6	DN32	12	XB2K2 (1.1)
3	BB2D2(1.5-108-2)	2	2	1.5	108/86	4/5.6	DN32	12	XB2K2 (1.5)
4	BB2D2(2.2-160-2)	2	2	2.2	160/125	4/5.6	DN32	12	XB2K2 (2.2)
5	BB2D2(3-190-2)	2	2	3	190/153	4/5.6	DN32	12	XB2K2 (3)
6	BB2D2(0.75-30-4)	2	2	0.75	30/23	8/12	DN40	12	XB2K2 (0.75)
7	BB2D2(1.1-45-4)	2	2	1.1	45/35	8/12	DN40	12	XB2K2 (1.1)
8	BB2D2(1.5-61-4)	2	2	1.5	61/48	8/12	DN40	12	XB2K2 (1.5)
9	BB2D2(2.2-93-4)	2	2	2.2	93/72	8/12	DN40	12	XB2K2 (2.2)
10	BB2D2(3-124-4)	2	2	3	124/97	8/12	DN40	12	XB2K2 (3)
11	BB2D2(4-170-4)	2	2	4	170/132	8/12	DN40	12	XB2K2 (4)
12	BB2D2(1.5-34-8)	2	2	1.5	34/31	16/20	DN50	19	XB2K2 (1.5)
13	BB2D2(2.2-51-8)	2	2	2.2	51/47	16/20	DN50	19	XB2K2 (2.2)
14	BB2D2(3-70-8)	2	2	3	70/63	16/20	DN50	19	XB2K2 (3)
15	BB2D2(4-96-8)	2	2	4	96/85	16/20	DN50	19	XB2K2 (4)
16	BB2D2(5.5-140-8)	2	2	5.5	140/126	16/20	DN50	19	XB2K2 (5.5)
17	BB2D2(7.5-175-8)	2	2	7.5	175/157	16/20	DN50	19	XB2K2 (7.5)
18	BB2D2(3-37-14)	2	2	3	37/32	28/36	DN50	19	XB2K2 (3)
19	BB2D2(4-50-14)	2	2	4	50/44	28/36	DN50	19	XB2K2 (4)
20	BB2D2(5.5-75-14)	2	2	5.5	75/64	28/36	DN50	19	XB2K2 (5.5)
21	BB2D2(7.5-100-14)	2	2	7.5	100/86	28/36	DN50	19	XB2K2 (7.5)



让我们为您提供更优的水控方案

我们专注于水往高处流的前沿技术

22	BB2D2(11-150-14)	2	2	11	150/129	28/36	DN50	19	XB2K2 (11)
23	BB2D2(15-200-14)	2	2	15	200/173	28/36	DN50	19	XB2K2 (15)
24	BB2D2(4-34-20)	2	2	4	43/30	40/48	DN65	24	XB2K2 (4)
25	BB2D2(5.5-56-20)	2	2	5.5	56/51	40/48	DN65	24	XB2K2 (5.5)
26	BB2D2(7.5-80-20)	2	2	7.5	80/70	40/48	DN65	24	XB2K2 (7.5)
27	BB2D2(11-115-20)	2	2	11	115/102	40/48	DN65	24	XB2K2 (11)
28	BB2D2(15-161-20)	2	2	15	161/144	40/48	DN65	24	XB2K2 (15)
29	BB2D2(18.5-196-20)	2	2	18.5	196/175	40/48	DN65	24	XB2K2 (18.5)
30	BB2D2(5.5-48-24)	2	2	5.5	48/39	48/64	DN80	24	XB2K2 (5.5)
31	BB2D2(7.5-65-24)	2	2	7.5	65/53	48/64	DN80	24	XB2K2 (7.5)
32	BB2D2(11-97-24)	2	2	11	97/81	48/64	DN80	24	XB2K2 (11)
33	BB2D2(15-129-24)	2	2	15	129/109	48/64	DN80	24	XB2K2 (15)
34	BB2D2(18.5-162-24)	2	2	18.5	162/137	48/64	DN80	24	XB2K2 (18.5)
35	BB2D2(22-194-24)	2	2	22	194/165	48/64	DN80	24	XB2K2 (22)
36	BB2D2(30-243-24)	2	2	30	243/206	48/64	DN80	24	XB2K2 (30)
37	BB2D2(7.5-42-40)	2	2	7.5	42/35	80/100	DN100	24	XB2K2 (7.5)
38	BB2D2(11-63-40)	2	2	11	63/53	80/100	DN100	24	XB2K2 (11)
39	BB2D2(15-84-40)	2	2	15	84/71	80/100	DN100	24	XB2K2 (15)
40	BB2D2(18.5-105-40)	2	2	18.5	105/89	80/100	DN100	24	XB2K2 (18.5)
41	BB2D2(22-125-40)	2	2	22	125/107	80/100	DN100	24	XB2K2 (22)
42	BB2D2(30-180-40)	2	2	30	180/150	80/100	DN100	24	XB2K2 (30)
43	BB2D2(37-209-40)	2	2	37	209/179	80/100	DN100	24	XB2K2 (37)
44	BB2D2(45-267-40)	2	2	45	267/225	80/100	DN100	24	XB2K2 (45)
45	BB2D2(11-43-60)	2	2	11	43/37	120/140	DN125	24	XB2K2 (11)
46	BB2D2(18.5-65-60)	2	2	18.5	65/56	120/140	DN125	24	XB2K2 (18.5)
47	BB2D2(22-87-60)	2	2	22	87/75	120/140	DN125	24	XB2K2 (22)
48	BB2D2(30-109-40)	2	2	30	109/94	120/140	DN125	24	XB2K2 (30)
49	BB2D2(37-132-60)	2	2	37	132/114	120/140	DN125	24	XB2K2 (37)



让我们为您提供更优的水控方案

我们专注于水往高处流的前沿技术

50	BB2D2(45-179-60)	2	2	45	179/156	120/140	DN125	24	XB2K2 (45)
51	BB2D2(15-44-80)	2	2	15	44/36	160/200	DN125	24	XB2K2 (15)
52	BB2D2(22-67-80)	2	2	22	67/55	160/200	DN125	24	XB2K2 (22)
53	BB2D2(30-92-80)	2	2	30	92/76	160/200	DN125	24	XB2K2 (30)
54	BB2D2(37-115-80)	2	2	37	115/94	160/200	DN125	24	XB2K2 (37)
55	BB2D2(45-141-80)	2	2	45	141/117	160/200	DN125	24	XB2K2 (45)
序号	型号	变频器 (台)	水泵 (台)	功率 (Kw)	扬程 (m)	机组最大流量 (m ³ /h)	机组进出管 径	稳压罐 (L)	控制箱型号
1	BB3D3(0.75-50-2)	3	3	0.75	50/39	6/8.4	DN40	24	XB3K3 (0.75)
2	BB3D3(1.1-79-2)	3	3	1.1	79/61	6/8.4	DN40	24	XB3K3 (1.1)
3	BB3D3(1.5-108-2)	3	3	1.5	108/86	6/8.4	DN40	24	XB3K3 (1.5)
4	BB3D3(2.2-160-2)	3	3	2.2	160/125	6/8.4	DN40	24	XB3K3 (2.2)
5	BB3D3(3-190-2)	3	3	3	190/153	6/8.4	DN40	24	XB3K3 (3)
6	BB3D3(0.75-30-4)	3	3	0.75	30/23	12/18	DN50	24	XB3K3 (0.75)
7	BB3D3(1.1-45-4)	3	3	1.1	45/35	12/18	DN50	24	XB3K3 (1.1)
8	BB3D3(1.5-61-4)	3	3	1.5	61/48	12/18	DN50	24	XB3K3 (1.5)
9	BB3D3(2.2-93-4)	3	3	2.2	93/72	12/18	DN50	24	XB3K3 (2.2)
10	BB3D3(3-124-4)	3	3	3	124/97	12/18	DN50	24	XB3K3 (3)
11	BB3D3(4-170-4)	3	3	4	170/132	12/18	DN50	24	XB3K3 (4)
12	BB3D3(1.5-34-8)	3	3	1.5	34/31	24/30	DN65	24	XB3K3 (1.5)
13	BB3D3(2.2-51-8)	3	3	2.2	51/47	24/30	DN65	24	XB3K3 (2.2)
14	BB3D3(3-70-8)	3	3	3	70/63	24/30	DN65	24	XB3K3 (3)
15	BB3D3(4-96-8)	3	3	4	96/85	24/30	DN65	24	XB3K3 (4)
16	BB3D3(5.5-140-8)	3	3	5.5	140/126	24/30	DN65	24	XB3K3 (5.5)
17	BB3D3(7.5-175-8)	3	3	7.5	175/157	24/30	DN65	24	XB3K3 (7.5)
18	BB3D3(3-37-14)	3	3	3	37/32	42/54	DN65	24	XB3K3 (3)
19	BB3D3(4-50-14)	3	3	4	50/44	42/54	DN65	24	XB3K3 (4)
20	BB3D3(5.5-75-14)	3	3	5.5	75/64	42/54	DN65	24	XB3K3 (5.5)



让我们为您提供更优的水控方案

我们专注于水往高处流的前沿技术

21	BB3D3(7.5-100-14)	3	3	7.5	100/86	42/54	DN65	24	XB3K3 (7.5)
22	BB3D3(11-150-14)	3	3	11	150/129	42/54	DN65	24	XB3K3 (11)
23	BB3D3(15-200-14)	3	3	15	200/173	42/54	DN65	24	XB3K3 (15)
24	BB3D3(4-34-20)	3	3	4	43/30	60/72	DN80	24	XB3K3 (4)
25	BB3D3(5.5-56-20)	3	3	5.5	56/51	60/72	DN80	24	XB3K3 (5.5)
26	BB3D3(7.5-80-20)	3	3	7.5	80/70	60/72	DN80	24	XB3K3 (7.5)
27	BB3D3(11-115-20)	3	3	11	115/102	60/72	DN80	24	XB3K3 (11)
28	BB3D3(15-161-20)	3	3	15	161/144	60/72	DN80	24	XB3K3 (15)
29	BB3D3(18.5-196-20)	3	3	18.5	196/175	60/72	DN80	24	XB3K3 (18.5)
30	BB3D3(5.5-48-24)	3	3	5.5	48/39	72/96	DN100	24	XB3K3 (5.5)
31	BB3D3(7.5-65-24)	3	3	7.5	65/53	72/96	DN100	24	XB3K3 (7.5)
32	BB3D3(11-97-24)	3	3	11	97/81	72/96	DN100	24	XB3K3 (11)
33	BB3D3(15-129-24)	3	3	15	129/109	72/96	DN100	24	XB3K3 (15)
34	BB3D3(18.5-162-24)	3	3	18.5	162/137	72/96	DN100	24	XB3K3 (18.5)
35	BB3D3(22-194-24)	3	3	22	194/165	72/96	DN100	24	XB3K3 (22)
36	BB3D3(30-243-24)	3	3	30	243/206	72/96	DN100	24	XB3K3 (30)
37	BB3D3(7.5-42-40)	3	3	7.5	42/35	120/150	DN125	24	XB3K3 (7.5)
38	BB3D3(11-63-40)	3	3	11	63/53	120/150	DN125	24	XB3K3 (11)
39	BB3D3(15-84-40)	3	3	15	84/71	120/150	DN125	24	XB3K3 (15)
40	BB3D3(18.5-105-40)	3	3	18.5	105/89	120/150	DN125	24	XB3K3 (18.5)
41	BB3D3(22-125-40)	3	3	22	125/107	120/150	DN125	24	XB3K3 (22)
42	BB3D3(30-180-40)	3	3	30	180/150	120/150	DN125	24	XB3K3 (30)
43	BB3D3(37-209-40)	3	3	37	209/179	120/150	DN125	24	XB3K3 (37)
44	BB3D3(45-267-40)	3	3	45	267/225	120/150	DN125	24	XB3K3 (45)
45	BB3D3(11-43-60)	3	3	11	43/37	180/210	DN150	24	XB3K3 (11)
46	BB3D3(18.5-65-60)	3	3	18.5	65/56	180/210	DN150	24	XB3K3 (18.5)
47	BB3D3(22-87-60)	3	3	22	87/75	180/210	DN150	24	XB3K3 (22)
48	BB3D3(30-109-40)	3	3	30	109/94	180/210	DN150	24	XB3K3 (30)



让我们为您提供更优的水控方案

我们专注于水往高处流的前沿技术

49	BB3D3(37-132-60)	3	3	37	132/114	180/210	DN150	24	XB3K3 (37)
50	BB3D3(45-179-60)	3	3	45	179/156	180/210	DN150	24	XB3K3 (45)
51	BB3D3(15-44-80)	3	3	15	44/36	240/300	DN150	24	XB3K3 (15)
52	BB3D3(22-67-80)	3	3	22	67/55	240/300	DN150	24	XB3K3 (22)
53	BB3D3(30-92-80)	3	3	30	92/76	240/300	DN150	24	XB3K3 (30)
54	BB3D3(37-115-80)	3	3	37	115/94	240/300	DN150	24	XB3K3 (37)
55	BB3D3(45-141-80)	3	3	45	141/117	240/300	DN150	24	XB3K3 (45)

说明 1: 型号 BB3D3 (3-70-8); B--不锈钢立式多级泵变频机组; B3--3 台变频器; D3--3 台电动机; (3-70-8)--单台水泵 3KW 功率, 70m 扬程, 8m³/h 流量; 扬程 65/53、机组最大流量 48/64; 表示机组 65 米扬程时流量为 48m³/h, 53 米扬程时流量为 64m³/h。

说明 2: 控制箱体结构采用公司专利技术, 具有结构简单、散热好、防护高、安全可靠的特点; BB2D2 与 BB3D3 系列控制技术原理采用公司专利技术, 实现多泵多变频器柔性恒压控制水压更稳定, 各泵可以独立运行、也可以联动运行、可以部分运行、也可以全部运行、自动转换更可靠、更方便, 各泵工作时间、工作负荷均匀分配更长的使用寿命。

说明 3: 全套机组包括碳钢无缝管加工管件与采购管件、水泵、机座、控制箱柜、稳压罐、出水管感应仪表及相应规定的辅材配件。

说明 4: 适用自来水、中水、地表清水的水厂、加压泵站、工厂、居民小区、宾馆、饭店、办公楼、建筑施工、农业养殖种植等场所变频恒压供水、取水、送水、消防增压; 食品、化工行业常温无腐蚀性液体原料、产品定压、定量输送或供应。

说明 5: 产品技术升级、结构改进、参数改变, 恕不另行通知; 以具体订货参数、结构、功能为准。

参考照片:





高效变频恒压供水设备用户订货告知

项目概况

水源（自来水、地表水、中水、地下水、污水）（管道、水箱、水池、河道、深井、其他）连接，水源容量____m³，水的用途（生活、办公、工厂、商业、施工、排污、宾馆、学校、消防、环保、热水、其他）；该区域（是、否）经常停水；水温度约__℃，电源（单相 220V、三相 380V、其他）。

计划机组安放位置的空间大小长____m、宽____m、高____m，已确定主管（不锈钢、铁质、PPR、PE、PVC、其他）管径____mm；设备安装位置海拔高度（是、否）大于 2000 米。自来水市政供水压强约____mpa，供（取）水最高点离机组垂直高度（垂高供、取水半径）____m，供水水平最远点离机组距离[水平供（取）水半径]____m；日供水量约____m³，最大流量约____m³/h，用户数量____户；（是、否）分区供水，技术方案（高度、楼层、用户数量、其他信息）____。

用户要求

选用我公司设备参考型号为____，机组过流管件为（不锈钢、铁质），平均日供水量约____m³，最小流量约____m³/h，最大流量约____m³/h，备用流量约____m³/h，机组扬程为____m；该项目计划投资总额约____万元（人民币），交货时间约____，交货地点为____，质保期要求____年。

用户项目信息

用户名称（签章）：____，税（居民身份证）号：____，地址：____，
电话：____，项目名称：____，项目地址：____，
项目联系人及电话：____，用户告知时间：____，

项目补充信息

重庆承亿机电设备有限公司 邮编:401520 地址:重庆市合川区璞岩路223号6-10 技术支持:(手机、微信 18623112696)、(2217139156@qq.com) 办公电话:023-85185133

为了诚信合作，设计有依据，使我公司设计、供应的产品有理想的应用效果、实在的供应价格，
敬请用户认真勾选、如实填写、准确告知、信息全面，告知内容通过快递、微信、QQ 反馈给技术支持。